

NOVA-NET

Ergonomiczne krzesło biurowe obrotowe z oparciem siatkowym i regulowanym podparciem lędźwiowym.



OPIS

OPARCIE:

- tapicerowane siatką
- wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa
- wymiary 475 x 620 mm
- regulacja wysokości w zakresie 80 mm
- regulacja kąta pochylecia do tyłu w zakresie 18°
- regulacja podparcia odcinka lędźwiowego: na głębokość 15 mm

SIEDZISKO:

- tapicerowane tkaniną wg wzornika
- wymiary 470 x 500 mm
- płynna regulacja wysokości w zakresie 430 – 530 mm
- regulacja kąta pochylecia do tyłu w zakresie 8°
- regulacja głębokości, przesuw przód-tył w zakresie 70 mm
- pianka poliuretanowa wylewana o gęstości 50 kg/m³

ZAGŁÓWEK:

- tapicerowany siatką wg wzornika
- wymiary 310 x 170 mm
- regulacja wysokości w zakresie 80 mm
- regulacja kąta pochylecia

MECHANIZM:

- synchroniczny z funkcją antishock oraz możliwością blokady odchylenia siedziska i oparcia w 4 pozycjach
- 3 stopniowym szybkim ustawieniem siły odchylenia oparcia i siedziska za pomocą pokrętki
- wyposażony w funkcję przesuwu siedziska przód-tył w zakresie 70 mm

SIŁOWNIK:

- regulacja wysokości w zakresie 100 mm, kolor czarny

PODSTAWA:

- pięcioramienna, wykonana z poliamidu z 30% dodatkiem włókna szklanego, kolor czarny

KÓŁKA:

- średnica 65 mm, bieżnik miękki poliuretanowy do powierzchni twardych

PODŁOKIETNIKI:

- miękkie, wspornik wykonany z poliamidu z 30% dodatkiem włókna szklanego, nakładka z TPU, kolor czarny
- regulacja 2D – wysokości w zakresie 75 mm oraz przesuwu nakładki przód-tył w zakresie 40 mm

OPCJE

SIEDZISKO:

- szycie z bodnem i stebnowaniem

MECHANIZM:

- synchroniczny samoważący z funkcją antishock. Zakres odchylenia oparcia 18,5o, siedziska 5o. Blokada odchylenia siedziska i oparcia w 3 pozycjach.
- synchroniczny, samoważący z funkcją antishock. Zakres odchylenia oparcia 18,5o, siedziska 5o. Blokada odchylenia siedziska i oparcia w 3 pozycjach. Funkcja przesuwu siedziska przód-tył w zakresie 70 mm.
- synchroniczny z funkcją antishock i 3 stopniowym szybkim ustawieniem siły odchylenia oparcia i siedziska. Regulacja siły odchylania poprzez pokrętkę. Zakres odchylenia oparcia 17,5o, siedziska 6,5o. Blokada odchylenia siedziska i oparcia w 4 pozycjach.

SIŁOWNIK:

- chromowany
- klasa TÜV 2 lub 4

PODSTAWA:

- aluminiowa lub chromowana wg katalogu komponentów

KÓŁKA:

- średnica 50-65 mm
- bieżnik twardy do powierzchni miękkich lub bieżnik miękki do powierzchni twardych
- samohamowne

PODŁOKIETNIKI:

regulowane, miękkie, wspornik wykonany z poliamidu z 30% dodatkiem włókna szklanego, nakładka z TPU, kolor czarny:

- 2D – regulacja wysokości w zakresie 75 mm oraz przesuwu nakładki przód tył w zakresie 40 mm
- 3D – regulacja wysokości w zakresie 75 mm, przesuwu nakładki przód tył w zakresie 40 mm oraz obrotu nakładki na boki w zakresie 20 stopni
- 4D – regulacja wysokości w zakresie 75 mm, przesuwu nakładki przód tył w zakresie 40 mm, obrotu nakładki na boki w zakresie 20 stopni oraz przesuwu nakładki na boki w zakresie 15 mm

regulowane, miękkie, wspornik wykonany z polerowanego aluminium, nakładka z TPU, kolor czarny:

- 3D – regulacja wysokości w zakresie 75 mm, przesuwu nakładki przód tył w zakresie 40 mm oraz obrotu nakładki na boki w zakresie 20 stopni

Regulacje wysokości siedziska i oparcia, pochylecia oparcia, blokady mechanizmu, przesuwu siedziska można wykonać w pozycji siedzącej. Krzesło zgodne z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego stanowisk pracy (RMPiPS z 2023 roku).

